



MEXLUB® API SL

Aceite Lubricante Multigrado para Motor a Gasolina.

Descripción.

Mexlub® API SL son aceites elaborados con aceites básicos vírgenes, aditivos de la más avanzada tecnología para proporcionar un aceite lubricante de excepcionales características que puede ser utilizado en los modernos vehículos con motor a gasolina.

Propiedades y Beneficios.

- Excelente resistencia a la degradación térmica y a la oxidación.
- Más largos periodos de drenado.
- Excelente bombeabilidad en climas fríos para los multigrados.
- Alto nivel de detergencia y dispersancia para mantener más limpio el motor.

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos			
		40	50	15W 40	20W 50
Grado SAE	----	40	50	15W 40	20W 50
Apariencia	Visual	Clara y Brillante	Clara y Brillante	Clara y Brillante	Clara y Brillante
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	15.00	20.50	14.50	18.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	150.0	250.0	110.0	165.0
Índice de Viscosidad	D 2270	98	95	135	125
Viscosidad CCS, cP a -20 °C	D 5293	----	----	6500	----
Viscosidad CCS, cP a -15 °C	D 5293	----	----	----	9100
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.20	7.20	7.54	7.20
Punto de Inflamación, °C	D 92	240	260	220	235
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-12	-9	-30	-24
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.9000	0.9100	0.8750	0.8900

Aplicación.

- Recomendados para la lubricación de motores a gasolina de vehículos de los años 2004 y anteriores. Cumplen con la especificación API SL y pueden ser utilizados en la lubricación de motores de automóviles, camionetas y camiones de servicio ligero en donde el manual del fabricante recomiende usar un lubricante de categoría API SL.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API SL

Salud y Seguridad.

Mexlub® API SL no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, para mayores informes consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un periodo de tiempo.

Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Mexlub. Consulte a su representante para la información más reciente.